

Кондиционеры настенного типа



FTXS60,71G



RXS60,71F

B-410A



ARC452A3



BRC944
опция*



опция*

- Новый дизайн лицевой панели.
- Датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™): в случае отсутствия в помещении людей, внутренний блок переключается в режим ожидания и экономит в этом режиме до 80% электроэнергии. При появлении людей в помещении блок переключается в прежний режим работы.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 33 дБА, а наружного блока - до 46 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопроводов, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы 5MXS90E - 70 м, 25 м и 15 м соответственно, для сплит-системы - расстояние 30 м и перепад высот 20 м.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS60G	FTXS71G	FTXS60G	FTXS71G
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.7-6.0-6.7	2.3-7.1-8.5	1.7-6.0-6.7	2.3-7.1-8.5
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.7-7.0-8.0	2.3-8.2-10.2	-	-
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.- ном.-макс.	0.44-1.99-2.4	0.57-2.35-3.82	0.44-1.99-2.4	0.57-2.35-3.82
	Нагрев	Мин.- ном.-макс.	0.4-2.04-2.81	0.52-2.55-3.82	-	-
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		3.02 / B	3.02 / B	3.02 / B	3.02 / B
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		3.43 / B	3.22 / C	-	-
Годовое энергопотребление		кВт.ч	995	1175	995	1175
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	16.0 / 11.3 / 10.1	17.2 / 11.5 / 10.5	16.0 / 11.3 / 10.1	17.2 / 11.5 / 10.5
	Нагрев	Макс./мин./тихий	17.2 / 12.6 / 11.3	19.5 / 14.2 / 12.6	-	-
Уровень звукового давления	Охлаждение	1 Макс./мин./тихий	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
	Нагрев	Макс./мин./тихий	44 / 35 / 32	46 / 37 / 34	-	-
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	30/20	30/20	30/20	30/20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4/12.7	6.4/15.9	6.4/12.7	6.4/15.9
Габариты	(ВxШxГ)	мм	290x1050x250	290x1050x250	290x1050x250	290x1050x250
Вес		кг	12	12	12	12
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	60	70	60	70
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS60F	RXS71F	RKS60F	RKS71F
Размеры	(ВxШxГ)	мм	735x825x300	770x900x320	735x825x300	770x900x320
Вес		кг	48	71	48	71
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий	49/46	52/49	49/49	52/49
	Нагрев	Макс./тихий	49/46	52/49	-	-
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до		-10-46		-10-46
	Нагрев	от-до		-15-18		
Хладагент			R-410A		R-410A	
Электропитание (УМ)		В	1-, 220-240 В, 50 Гц		1-, 220-240 В, 50 Гц	

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м)
 ** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.