



FTXS20,25,35,42,50J



RKS20,25,35,42J

R-410A



ARC452A3
в комплекте



BRC944
опция*



- Новый дизайн лицевой панели.
- Двухзонный датчик движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) обеспечивает больший комфорт и экономит до 30% электроэнергии:
 - если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого воздушного потока воздух будет направлен в другую зону;
 - если люди находятся в обеих зонах, то тогда «Умный глаз» рекомендуется использовать вместе с режимом «Комфортный поток» - в этом случае при нагреве воздух будет направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;
 - если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдет в энергосберегающий режим, в котором экономит до 80% электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров до 3 лет.
- Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока - до 43 дБА (Quiet and Silent Operation).
- Режим экономичной работы (Econo mode).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).
- Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Пульт управления с недельным таймером.
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы 5MKS90E - 70 м, 25 м и 15 м (соответственно), для сплит-системы - расстояние 20 м и перепад высот 15 м, для 50 класса 20 м и 30 м.

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXS20J	FTXS25J	FTXS35J	FTXS42J	FTXS50J
Холодопроизводительность	Мин. - ном. - макс.	кВт	1.3-2.0-2.8	1.3-2.5-3.2	1.4-3.5-4.0	1.7-4.2-5.0	1.7-5.0-5.3
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение Мин. - ном. - макс.	кВт	0.45	0.54	0.86	1.21	1.46
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		4.44 / A	4.63 / A	4.07 / A	3.47 / A	3.42 / A
Годовое энергопотребление		кВт.ч	225	270	430	605	730
Расход воздуха	Охлаждение Макс./мин./тихий	м³/мин	9.4	10.2	11.5	11.2	11.4
Уровень звукового давления	Охлаждение Макс./мин./тихий	дБА	38 / 25 / 22	41 / 25 / 22	45 / 29 / 26	45 / 33 / 30	46 / 34 / 31
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты	(вхшгт)	мм	295x800x215				
Вес		кг	9	9	10	10	10
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25		45	50
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RKS20J	RKS25J	RKS35J	RKS42J	RKS50J
Размеры	(вхшгт)	мм	550x765x285				735x825x300
Вес		кг	32	34	34	39	47
Уровень звукового давления	Охлаждение Макс. / мин.	дБА	46 / 43	46 / 43	48 / 44	48 / 44	48 / 44
Диапазон рабочих температур	Охлаждение от-до	°С, сух. терм.	-10-46				
Хладагент			R-410A				
Электропитание (УМ)		В	1-, 220-240 В, 50 Гц				

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).