

Кондиционеры настенного типа



FTYN25,35GX



RYN25,35GX

B-410D

ARC461A1
в комплекте

Плоская лицевая панель.

Удобный пульт управления.

- > Фильтр трехступенчатой очистки воздуха (Air Purifying).
- > Режим повышенной производительности (Powerful).
- Автоматический выбор режима (Auto).
- > Теплый пуск (Hot Start).
- > Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.
- > Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).
- > Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.
- Антикоррозионная защита поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).
- Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).
- > Максимальное расстояние и перепад высот между блоками - 15 м и 10 м соответственно.

Brilliant World



опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTYN25GX		FTYN35GX	
Холодопроизводительность	Номинальная		кВт	2.50		3.27	
Теплопроизводительность	Номинальная		кВт	2.85		3.68	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.77		1.02	
	Нагрев	Номинальная	кВт	0.78		1.02	
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.25 / A		3.21 / A	
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.85 / A		3.61 / A	
Годовое энергопотребление			кВтч	385		510	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.5 / 6.3 / 5.9		9.8 / 6.8 / 6.4	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	9.7 / 6.6 / 6.2		10.5 / 7.1 / 6.7	
Уровень звукового давления	Охлаждение	1 Макс./мин./тихий	дБА	38 / 27 / 25		38 / 29 / 27	
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	38 / 27 / 25		40 / 29 / 27	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	15 / 10		15 / 10	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5		6.4 / 12.7	
Габариты	(ВХШГТ)		мм	288x800x204			
Вес			кг	9	1	9	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	25	1	35	
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RYN25GX		RYN35GX	
Размеры	(ВХШГТ)		мм	550x765x285			
Вес			кг	31	1	34	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс.	дБА	48		49	
	Нагрев	Макс.	дБА	49		50	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.	+10-46			
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.	-10-+24			
Хладагент				R-410A			
Электропитание (УМ)			В	1-, 220-240 В, 50 Гц			

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.